



ECOCARRY

MINITRUCK

Kompakt elektrisk transport. Stor kapacitet. Skabt til effektiv intern logistik og korte transportopgaver.

ELEKTRISK · KOMPAKT · ARBEJDSKLAR

1.000 kg

LASTKAPACITET

80-100 km

RÆKKEVIDDE

30 km/t

TOPHASTIGHED

MERE FREMDRIFT. MINDRE BESVÆR.



KOMPAKT FORMAT
4520 × 1580 × 2080 mm

5 kW AC-motor

Elektrisk fremdrift med baghjulstræk til smidig kørsel i daglig drift.

Praktisk opladning

220 V ladeinput og bilmonteret smart-lader.

2 personer

Fører + passager giver fleksibilitet i service- og transportopgaver.

Bakkamera & MP5

Multimediesystem med USB, højttaler og understøttelse af bakkamera.

BYGGET TIL EN EFFEKTIV ARBEJDS DAG

Stålramme, metalbeklædning, glasdøre, hydrauliske bremses og 155R12-dæk giver en robust platform til professionelle opgaver.

TEKNISKE DATA

Udvalgte specifikationer fra leverandørens basisversion.



FREMDRIFT

5000 W AC-motor, baghjulstræk



CONTROLLER

72 V intelligent controller



BATTERI

Bly, 150 A, 9 stk.



RÆKKEVIDDE

80-100 km



LADETID

8-10 timer (ved 90 % afladning)



LADEINPUT

220 V



MÅL (L × B × H)

4520 × 1580 × 2080 mm



EGENVÆGT

950 kg



PERSONKAPACITET

2 personer



GARANTI

1 år på køretøj – 1 år på batteri



TOPHASTIGHED

30 km/t



LASTKAPACITET

1000 kg



STIGNINGSEVNE

25 %



BREMSEAFSTAND

≤ 4 m



FRIHØJDE

150 mm



AKSELAFSTAND

2220 mm



SPORVIDDE F/B

1350 / 1370 mm



DÆK

155R12



BREMSE

4-trins hydraulisk + dobbelt kreds +
parkering + bremseassistance



LAD MÅL (L × B × H)

3000x1430 mm



KLAR TIL OPGAVER

En alsidig elektrisk minitruck til virksomheder, der vil flytte varer og udstyr effektivt på egne områder.

VELEGNET TIL

- Intern transport og lagerområder
- Service, vedligehold og facility
- Industri, værksteder og campusområder
- Planteskoler, Gartnerier og forlystelsesparker

FÅ ET KONKRET TILBUD

Kontakt Jepotech-Trading for pris, levering, tilpasningsmuligheder og en løsning, der passer

KONTAKT OS PÅ 5911 0199



Tekniske data er baseret på leverandørens basisversion og kan ændres uden varsel. Endelig konfiguration og specifikation aftales ved ordre.